

## DESCRIPCION

Pintura plástica al agua para interior y exterior. Aspecto mate de gran blancura.

## PROPIEDADES

- Alta opacidad.
- Buen rendimiento.
- Gran blancura.
- No amarillea ni salpica.
- Facilidad de aplicación.
- Buena resistencia al frote húmedo.
- Lavable
- No propaga la llama.

## USOS

- Exterior e interior
- Paredes y techos para exigencias de calidad media-alta.
- Especial para acabados lisos y al gotelé.

## DATOS TECNICOS

| Acabado     | Mate.  |
|-------------|--|
| Color       | Blanco.  |
| Densidad    | 1.60 – 1.65 gr./cc                                       |
| Sólidos     | 60 - 65 %  |
| Rendimiento | 8– 10 m <sup>2</sup> /lt                                 |
| Secado      | 15 - 60 minutos (depende de temperatura y HR)            |
| Repintado   | + 4 horas  |
| Lavabilidad | Clase 3<br>(UNE EN ISO 11998:2007)                       |
| COV         | Cat(a): 30 g/l (2010)<br>Contenido máximo producto:12g/l |

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

## SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para regular la absorción de las superficies porosas. Será imprescindible en caso de fondos poco consistentes o deleznales.

## SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

## APLICACIÓN

|         | BROCHA  | RODILLO | PISTOLA |
|---------|---------|---------|---------|
| 1ª MANO | 15-20 % | 15-20 % | 20-25%  |
| 2º MANO | 0-10 %  | 0-10%   | 10-15%  |

**Diluyente: Agua.**

## PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS

## ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

## PRESENTACIÓN

Envasesde plástico de 14L.