

DESCRIPCION

Mezcla especial de disolventes para casi la totalidad de pinturas al disolvente a base de resinas de poliuretano.

USOS

- Especialmente indicado para regular la viscosidad en sistemas poliuretano de 2 componentes a base de disolvente.
- Limpieza de herramientas en los productos recomendados.

DATOS TECNICOS

Naturaleza: Hidrocarburos aromáticos, esteres y centonas.

Densidad 0.890± 0.1 gr./cc

Aspecto: Transparente

MODO DE EMPLEO

- Como regulador de viscosidad:
Añadir sobre la pintura, en la proporción que marca la ficha técnica del producto que se quiere diluir.
- Como limpieza de herramientas:
Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de barniz o pintura.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No verter los residuos por el desagüe.

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Para más información consultar FDS

PRESENTACIÓN

Envase de 25L., 5L. y 1 L.