

DESCRIPCION

Pasta mate sintética blanca, de primera calidad y fácil lijado, para superficies porosas en general como yeso, madera, escayola, etc.

PROPIEDADES

- Gran dureza, cubrición y poder de relleno.
- Evita rechupados en las pinturas de acabado.
- Mejora la adherencia de las capas subsiguientes.
- Fácil aplicabilidad.
- Secado rápido.
- Fácil lijado.

USOS

- Interior-exterior.
- Preparación para superficies porosas en general como yeso, madera, escayola, etc. Sella los poros, facilitando y mejorando el acabado con pinturas sintéticas de acabado

DATOS TECNICOS

Acabado	Semimate
Color	Blanco.
Densidad	1.50 gr./ml
Sólidos	70 - 75%
Rendimiento	6 - 10 m ² /l por mano
Secado	2 horas (depende de temperatura y HR).
Repintado	+ 24h.
COV	Cat(h): 750g/l (2010) Contenido máximo producto: 417.5 g/l.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes, sin restos de óxido, polvo, salitre, etc.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Sobre yeso aplicar directamente previa limpieza de partículas sueltas o extrañas.
- Sobre hierro, previamente eliminar restos de óxido y aplicar una imprimación antioxidante tipo ECUFOS.
- Sobre madera, lijar suavemente y aplicar.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia.
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza y suave lijado.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y proceder como en superficies nuevas.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO
1ª MANO	0-5 %	0-10 %
2º MANO	0-5 %	0-10%

Disolvente: producto listo al uso

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda aplicarlo antes de cumplir los 24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de 4L.,0.750L.