

FIJADOR AL DISOLVENTE

Agosto 2023

DESCRIPCION

Impregnación acrílica al disolvente, transparente, de máxima penetración en superficies porosas o deleznales.

PROPIEDADES

- Impermeabiliza la superficie, sellando los poros del soporte.
- Permeable al vapor de agua. Permite la transpiración del soporte.
- Antihumedad y antisalitre.
- Por su naturaleza química, evita la aparición de eflorescencias y mohos.
- Endurece y sana fondos deleznales, aportando consistencia.
- Secado muy rápido.
- Gran dureza.
- Protege el hormigón de la carbonatación.

USOS

- Exterior – interior.
- Para regular la absorción y endurecer superficies porosas.
- Fijador de fondos deleznales.

DATOS TECNICOS

Acabado	Transparente.
Naturaleza	Resinas acrílicas en solución.
Densidad	0.95 gr./ml
Sólidos	28%
Rendimiento	8 - 12 m ² /lt según dilución y uso.
Secado	15 – 30 min (depende de temperatura).
Repintado	+ 4h.
COV	Cat(h): 750 g/l (2010) Contenido máximo producto:746 g/l
Limpieza	Disolvente Clorocaucho / Universal

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Tratar las grietas y fisuras con una masilla adecuada.
- Evitar brillos diluyendo en función de la absorción del soporte. Hacer pruebas de dilución previas.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con riesgo de lluvia ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado.
- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia.
- Aplicar directamente sobre superficies minerales como las indicadas en soportes nuevos.
- Sobre pinturas viejas en buen estado, es recomendable realizar pruebas previas de compatibilidad.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	0-80%	0-80%	0-80%
	Según uso	Según uso	Según uso

Disolvente: Clorocaucho / Universal

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda aplicarlo antes de cumplir los 24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envase metálico de 4L., 750ML.