

**DESCRIPCION**

Pintura de secado rápido, con un acabado tipo esmalte para la protección y decoración de superficies tanto en exteriores como en interiores. Formulada a base de resina alquídica modificada, pigmentos estables y aditivos de primera calidad, obteniendo así un acabado de secado rápido.

**PROPIEDADES**

- Secado rápido.
- Buena resistencia al exterior.
- Adherencia directa sobre el hierro.
- Buena retención de color y brillo.

**USOS**

- Producto indicado para el acabado de estructuras, puertas y ventanas, maquinaria y piezas de hierro, tanto en interiores como en exteriores con ambientes poco agresivos.
- Hierro, acero y otros soportes debidamente imprimados.

**DATOS TECNICOS**

Acabado	<b>Semibrillo, satinado y mate</b>
Densidad	1.1 – 1.2 gr./cc
Sólidos	55-59 %
Rendimiento	4 – 10 m <sup>2</sup> /lt por mano
Secado	15 minutos
Repintado	+ 4 horas
Secado Total	24 horas
COV	Cat(I): 500 g/l (2010) Contenido máximo producto:499 g/l
Colores	Blanco, negro y Carta Ral

**APLICACIÓN**

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	15-20 %	15-20 %	20-25%
2º MANO	5-10 %	5-10%	10-15%

**PRECAUCIONES Y SEGURIDAD**

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Para más información consultar FDS.

**ALMACENAMIENTO**

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

**PRESENTACIÓN**

Envases metálicos de 15L y 4L.

**NORMAS DE APLICACIÓN**

- Agitar el producto hasta su perfecta homogenización
- Aplicar sobre superficies secas y sin condensación.
- Limpiar los restos de aceites, suciedad y pinturas viejas mal adheridas.
- Aplicar 2 o 3 manos para conseguir una buena protección

**SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:**

Hierro y acero, limpiar y desengrasar perfectamente la superficie, cepillar o chorrear hasta eliminar la oxidación o la cascarilla y eliminar el polvo.

**SUPERFICIES PINTADAS:**

- Eliminar restos de pintura vieja y mal adherida, así como el polvo y la suciedad.
- Aplicar el producto como sobre superficies nuevas
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.